

	KRANZLE	K1050TS
Darbinis slėgis	bar	130
Maksimalus slėgis	bar	160
Vandens sunaudojimas	l/min	7,5
Vandens įsiurbimo aukštis	m	-
Variklio sūkių skaičius	U/min	2800
Įtampa	V	230
Srovė	A	9,6
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	2,2/1,65
Svoris	Kg	21
Būgnas žarnai		-
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	8
Inžektorius plovimo priemonėms		-
Matmenys (I/P/A)	mm	340/350/860



Komplektacijos ypatumai

- Aukšto slėgio siurblio korpusas pagamintas iš grūdinto žalvario
- Trys dengti keramika nerūdijančio plieno stūmokliai
- Vandens nuotekų pašalinimo sistema iš aukšto slėgio siurblio
- Ilgaamžis elektros variklis bei jėgos perdavimo mechanizmas ir visa tai aukštos Kränzle kokybės rodikliai
- Elektros kabelis 5 m su kištuku

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt