# Corridor® Complete S 732

Blizganti universalioji emulsija





## Naudojimo sritis


- Skirta naudoti viešosiose įstaigose, socialinio švietimo įstaigose ir administracijose
- Atsparios vandeniui grindų dangos, pvz., PVC, kaučiukas, linoleumas, guma, lakuotas parketas ir kamštiena, betono blokeliai ir natūralus akmuo

## Produkto savybės

- Labai geros tekėjimo savybės
- Trumpas džiūvimo laikas
- Leidžia atlikti besiūlius taisymus
- Tinka priežiūros plėvelei atnaujinti
- Gali būti naudojama kaip valymo priemonė
- Tinka valyti
- Galima poliruoti didelės spartos plovimo mašina
- Išbandyta pagal FMPA DIN 18032/2 sportinėms grindims
- Stabdanti slydimą pagal DIN EN 16165

## Naudojimas ir dozavimas

- Visuomet naudokite šaltą vandenį.
- Tvarkingai tepkite 2–3 sluoksniais ant kruopščiai išvalytos, švariu vandeniu nuplautos ir sausos grindų dangos.
- Grindų dangoje neturi būti aktyviųjų paviršiaus medžiagų.
- Sugeriančias grindų dangas, pvz., senas linoleumo dangas, rekomenduojama iš anksto apdoroti „Corridor® Basic S 720“. „Corridor® Basic S 720“ žymiai pagerina „Corridor® Complete S 732“ išvaizdą, ilgaamžiškumą ir sukibimą su šiomis dangomis.
- Naudojimas: 25 - 35 ml / vienam m² / užsakymas




150 ml / 10 l Vanduo | 1:1 su vandeniu | grynas

## Nuoroda

- Saugokite nuo šalčio.
- Prieš apdorodami išjunkite šilumos šaltinius (grindinį šildymą, šildymą, karštą orą).
- Venkite tiesioginių saulės spindulių.
- Produkto negalima leisti patekti į kanalizaciją, vandens telkinius ar dirvožemį. Produkto likučius būtina perduoti įgaliotoms šalinimo įmonėms.
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojingumo frazes ir saugos priemones galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

## Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** baltas
- **GISBAU kodas:** GE 10
- **UFI kodas:** 37A0-D0XU-5005-JCF2
- Tik komerciniam naudojimui.

## Pardavimo vienetai

- S732-0005RA: 1 x 5 l Kanistras
- S732-0001RA: 12 x 1 l Butelis




Data 13.10.2025

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.
Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacinėje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.