



PERFEKT G 440

Stiprus šarminis valiklis



Panaudojimo sritis

- Pramonėje, servisuose, profesionaliose virtuvėse, maisto pramonėje.
- Tirpiams jautrioms grindims

Produkto privalumai ir savybės

- Puikiai tirpina tepalų ir riebalų nešvarumus.
- Mažai putojantis.
- Tinka naudoti su aukšto slėgio įrenginiais.
- Įtrauktas į RK sąrašą.
- Įtrauktas į RE sąrašą.
- Malonaus kvapo.
- Tinka valyti po gaisro.

Techniniai duomenys	
pH vertė	13
Produkto spalva	geltona-žalia
Talpos dydis*	1 l Butelis 5 l Kanistras 10 l Kanistras 200 l Statinė 750 l IBC Konteineris
Sudedamosios medžiagos pagal INCI	VANDUO, DAŽIKLIS, LINALOLAS, TETRAPOTASSIUM PYROPHOSPHATE, NATRIO DODEKILBENZENESULFONATAS, DECETH-8, NATRIO KUMENESULFONATAS, PENTASODIUM TRIPHOSPHATE, NATRIO HIDROKSIDAS, KVEPALAI, DIMETIKONAS

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.





Grindų valiklis

Generaliniam valymui

PERFEKT G 440

Stiprus šarminis valiklis

Naudojimas ir dozavimas



Kasdieniniam valymui:
50 - 200 ml / 10 l vandens



Kasdieniniam valymui:
50 - 200 ml / 10 l vandens



Valant grindų plovimo mašina:
50 - 200 ml / 10 l vandens



Valant aukštu slėgiu:
1:5 iki 1:10 su
vandeniu

Nuoroda

Paviršiai ir daiktai, kurie turi tiesioginį ryšį su maisto produktais turi būti rūpestingai nuskalauti vandeniu, kad neliktų valiklio likučių. Naudojant su kietu vandeniu (>14°dH) rekomenduojame koncentraciją padidinti. Visada naudoti šaltą vandenį.

Naudojant valiklį grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti reguliariai išplautos ir išskalautos.

Galimos nuosėdos, spalvos pasikeitimas arba skirtumai neturi jokios įtakos produkto kokybei.

Papildantys produktai

Multi Clean G 430
Indumaster® Fast IR 14
Indumaster® offensive IR 47
Indumaster® radical IR 40
Indumaster® Intensive IR 44
Indumaster® Forte IR 42

Pavojingumo frazės

H290 Gali ėsdinti metalus.

H318 Smarkiai pažeidžia akis.

Kitas saugos nuorodas skaitykite G440 saugos duomenų lape, internetiame puslapyje www.buzil.com

GISBAU produkto kodas: GG 40

Produkto numeris*:

G440-0001R1
G440-0005VF
G440-0010R1
G440-0200R1
G440-0750R1

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.

Duomenys apie mūsų gaminių informaciją grindžiami mūsų patirtimi ir kruopščiais tyrimais bei atitinka mūsų dabartinį žinių lygį. Tačiau mes negalime išsamiai išnagrinėti ir įtakoti skirtingo panaudojimo, objektų ir medžiagų sąlygų. Todėl produkto informacijoje gali būti pateikiamos tik bendrosios naudojimo instrukcijos. Darbo kokybė priklauso nuo naudotojo profesionalaus objekto įvertinimo. Dvejojant, pastarasis privalo visada patikrinti medžiagą, kuri bus apdirbama su Buzil gaminiu mažiau matomoje vietoje arba gauti technines konsultacijas iš pardavėjo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis mūsų informacinėje medžiagoje tik dėl didelio neatsargumo atveju; bet kokios pretenzijos dėl produkto atsakomybės įstatymo nenagrinėjamos. Su šia informacija apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galiojimo.

Data 2017 12 05

Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880 e
E-mail: info@buzil.de www.buzil.com

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484
El. paštas info@ofnis.lt www.ofnis.lt