



# CORRIDOR® BASIC S 720

## Impregnavimo ir gruntavimo priemonė



### Panaudojimo sritis

- Porėtoms ir sugeriančioms grindų dangoms pvz.: betoninėms, cementinėms ir magnio oksido.
- Ypatingai tinka senoms ir pažeistoms, daug kartų padengtoms linoleumo grindims.

### Produkto savybės ir privalumai

- Pailgina tarnavimo laiką, išsaugo spalvą
- Prasiskverbia giliai į poras
- Apsaugo poras nuo purvo skverbimosi ir yra pralaidi vandens garams
- Atspari alkoholiui ir dezinfekcinėms priemonėms
- Chemiškai netirpus
- Suriša dulkes
- Išsaugo spalvą
- Palengvina kasdieninį valymą
- Apsaugo paviršių nuo mechaninių pažeidimų

### Techniniai duomenys

ph vertė	8
Produkto spalva	balta
Talpos dydis*	10 l Kanistras
Sudedamosios medžiagos pagal INCI	AQUA, METHYLISOTHIAZOLINONE, SODIUM OXYMETHYLENE SULFOXYLATE, n-BUTYL-1,2-BENZISOTHIAZOLIN-3-ONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, ETHOXYDIGLYCOL, SYNTHETIC WAX, TRIDECETH-8, POLYURETHANE, TRIS(2-BUTOXYETHYL) PHOSPHATE, DIMETHYL MEA, FLUOROALKYLPOLYETHOXYLATE, BENZISOTHIAZOLINONE

INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatūra

\* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.





## Grindų impregnavimo

priemonė

# CORRIDOR® BASIC S 720

Impregnavimo ir gruntavimo priemonė

### Naudojimas ir dozavimas



Reikalavimas:

Grindys turi būti po generalinio valymo, neutralizuotos (išvalytos nuo plėvelių) ir ant jų neturi likti paviršiaus aktyviųjų medžiagų.

Pirmasis padengimas:

Priemonė skiedžiama su vandeniu 1:1 ir tolygiai paskirstoma. Linoleumą dengti gryna priemone. Kiekvienas sluoksnis turi išdžiūti, po to 2 ir 3 sluoksnių denkite gryna priemone.

### Nuoroda

Saugoti nuo šalčio.

Prieš paruošiant grindis dengimui reikia išjungti visus šildymo ar kaitinimo prietaisus (radiatorius, grindų šildymą).

Vengti tiesioginių saulės spindulių.

Visada naudoti šaltą vandenį.

### Papildantys produktai

Corridor® Crystal S 735 - Blizganti universali emulsija

Corridor® Glorin S 734 - Blizganti dispersija

Roca Dispers R 200 - Priežiūros priemonė akmens dangai

Sunglorin G 145 - Blizganti emulsija

Corridor® Complete S 732 - Blizganti dispersija

Corridor® Matt S 737 - Matinė dispersija

Corridor® Black S 739 - Juoda dispersija

### Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitas saugos nuorodas skaitykite Corridor® Basic S 720 saugos duomenų lapę, internetiniame puslapyje [www.buzil.de](http://www.buzil.de).

GISBAU kodas: GE 10

Prekės numeris\*:

S720-0010R1

\* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.

Mūsų informacijoje apie gaminių pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminių galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomoje vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminių duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylancios iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. Pateikus šią informaciją apie gaminių visa ankstesnė informacija apie gaminių netenka galios.

Data 2017 12 05

Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG

Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880

E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) [www.buzil.com](http://www.buzil.com)

Importuotojas: UAB Ofnis

Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484

El. paštas [info@ofnis.lt](mailto:info@ofnis.lt) [www.ofnis.lt](http://www.ofnis.lt)