

KRANZLE		B 170 T
Darbinis slėgis	bar	30-150
Maksimalus slėgis	bar	170
Vandens sunaudojimas	l/min	12,5
Benzininis variklis HONDA		GX160LX
Variklio galia	PS	5,5
Svoris	Kg	68
Būgnas žarnai		✓
Žarnos ilgis su būgnu	m	20
Inžektorius plovimo priemonėms		Opcija
Matmenys (I/P/A)	mm	720/570/960



Komplektacijos ypatumai

- ✓ Pravaži važiuoklė, dideli ratai su plačiomis guminėmis padangomis
- ✓ Integruotas būgnas žarnai su atlenkiama sukamąja rankena
- ✓ Plieno tinkleliu armuota 20 m ilgio aukšto slėgio žarna, DN 8
- ✓ Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- ✓ Turbininis efektyvus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- ✓ Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- ✓ Stovėjimo stabdys
- ✓ Vandens įvado filtras
- ✓ Bepakopis slėgio reguliavimas
- ✓ Žalvarinė siurblio galvutė
- ✓ Apsauga nuo sausos eigos
- ✓ Keramika padengtas siurblio plunžeris
- ✓ Dėklas pistoletui, lancetui ir purvo antgaliui
- ✓ Apsisukimų skaičiaus reguliavimas tik B 230 T, B 240 T, B 270 T
- ✓ Draugiškas servisui Honda variklis

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt