

Profiglass G 522

Paruoštas naudojimui stiklo ir
paviršių valiklis



Naudojimo sritis

- Vidaus stiklai ir paviršiai, veidrodžiai, rėmai, plastikiniai ir automobilių langai

Produkto savybės

- Džiūsta greitai ir nepalikdamas dryžių
- Geras valymo efektas, ypač esant riebiems likučiams
- Palieka spindintį blizgesį
- Pasirinktinai naudojamas
- Atitinka RASVT koncepcijos reikalavimus

Naudojimas ir dozavimas

- Užpurškite ant tinkamos valymo šluostės ir nuvalykite paviršius.
- Naudojimas: 4 - 8 ml / vienam m²



grynas

Nuoroda

- Iš anksto patikrinkite medžiagų suderinamumą nepastebimoje vietoje.
- Sąlyginai tinka ant akrilo stiklo (PMMA).
- Spalvų pakitimai arba skirtumai neturi įtakos produkto kokybei. Produkto atvaizdo spalva ir forma gali skirtis nuo originalo.
- **Sauga:** Pavojaus frazės ir saugos priemonės galima rasti atitinkamame saugos duomenų lape, kurį galima rasti adresu www.buzil.com.
- **Laikymas:** Talpyklą visada laikykite uždarytą. Laikykite kambario temperatūroje originalioje pakuotėje. Atidarytą tarą sunaudokite per 9 mėnesius.
- **Aplinkos apsauga:** Visiškai tuščias talpyklas įdėkite į dvigubą sistemą. Išsamesnės informacijos ieškokite aplinkosaugos informacijoje.

Daugiau informacijos

- **Produkto spalva:** šviesiai mėlynas
- **Ingredientai pagal ES ploviklių reglamentą (Det-VO*):** AQUA, ALCOHOL, BUTOXYPROPANOL, MEK, COLORANT, PARFUM, CAPRYL GLUCOSIDE, LAURYL GLUCOSIDE, PEG-40 HYDROGENATED CASTOR OIL, TRIDECETH-9
- **GISBAU kodas:** GGL 05
- **UFI kodas:** UA50-J0M6-P00X-UW7D

Pardavimo vienetai

- G522-0010RA: 1 x 10 l Kanistras
- G522-0600RA: 12 x 600 ml Butelis
- G552-0200: 1 x 200 l Konteineris



* INCI pavadinimų, Europos farmakopėjos pavadinimų ir CAS numerių atitikmenų duomenų bazė pateikiama Europos Komisijos „Pharmacos“ svetainėje: <https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/cosing/>

Pastaba: Atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis gaminių prieinamumas ribotas. Pasitarkite su konsultantu.

Duomenys informacijoje apie mūsų produktą paremti mūsų patirtimi ir atidžiais tyrimais ir atitinka mūsų turimas žinias. Negalime patikrinti ir įtakoti visų skirtingų apdorojimo, objekto ir medžiagos sąlygų. Todėl informacijoje apie produktą galime pateikti tik bendruosius apdorojimo nurodymus. Todėl darbo kokybė priklauso nuo specialisto objekto įvertinimo ir naudotojo apdorojimo. Kylant abejonėms naudotojas privalo patikrinti apdorotinos medžiagos suderinamumą su „Buzil“ produktu nematomoje vietoje arba pasikonsultuoti dėl naudojimo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis savo informacijoje medžiagoje tik esant grubiai kaltei (tyčinis veiksmas arba grubus aplaidumas); visi reikalavimai, numatyti atsakomybės už produktą įstatyme lieka galioti. Su šia produkto informacija visa ankstesnė produkto informacija nustoja galioti.