

KRANZLE		Bully 1000 TST
Darbinis slėgis	bar	30-200
Maksimalus slėgis	bar	230
Vandens sunaudojimas	l/min	16
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400
Įtampa	V	400
Srovė	A	12
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	7,5/5,5
Svoris	Kg	68
Būgnas žarnai		✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15
Inžektorius plovimo priemonėms		-
Matmenys (I/P/A)	mm	375/375/980



Komplektacijos ypatumai

- Vietą taupanti, kompaktiška ir gerai prieinama konstrukcijos forma
- Labai stabili ir tvirta „Rotor-Mold“ važiuoklė
- „Roto-Mold“ važiuoklė, galinti važiuoti nelygiomis vietomis ir laiptais
- Paprastas ir malonus valdymas
- Korozijai atsparios medžiagos
- Integruotas būgnas žarnai su sukamąja rankena
- 7,5 m jungiamasis laidas su laido susukimo įtaisais
- Saugus atjungiamas pistoletas su greito sujungimo sistema
- Efektyvus valymo antgalis su nerūdijančio plieno vamzdžiu
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Dėtuvė saugiam atjungiamam pistoletui, efektyvus valymo antgaliui ir plokščios srovės antgaliui

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt