

„Citymaster 1250plus“ mašina greitai, patogiai ir tyliai atlieka visas valymo užduotis. Dėl išplėstų šlavimo funkcijų ir stipraus šveitimo agregato, ji yra idealus sprendimas esant dideliems komunalinių technologijų poreikiams. Dėl standartinio daugiafunkciškumo, tai yra kur kas daugiau nei šlavimo mašina - šarnyrinis agregatų laikiklis taip pat gali būti idealiai naudojamas prižiūrint žaliąsias zonas ir žiemos darbams. Vairuotojas visą laiką mėgaujasi maksimaliu vairavimo patogumu.

CITYMASTER 1250PLUS

Variklis, emisijos lygis, išmetamųjų teršalų apdorojimas	Dyzelinas IIIA pakopa
Patvirtinimas / licenzija	Traktorius T2a, B klasė
Važiavimo variklis	Hidrostatinis, 4x2/4x4, 30 km/h
Važiuoklė ir vairas	Važiuoklė su visiškai hidrauliniu šarnyriniu vairu (vairo mechanizmu), greita agregatų keitimo sistema
Padangos	195 R 14 C // 215/65 R 15 // 26x12-12
Stabdžiai	Priekiniai būgniniai, galiniai rankinis būgninis
Vairuotojo kabina	ROPS patikrinta vieno žmogaus saugi kabina, saugūs langai, dvi rėmo durys su atidaromais langais
Savoji masė	1.485 kg / 1.980 kg / 1.950 kg (GG/2B/CC)
Leistina bendroji masė	2.600 kg / 1.500 kg / 1.600 kg (ZGG/VA/HA)
Matmenys (IxPxA)	3.255 x 1.193 x 1.999 mm



UAB Ofnis
 Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
 Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478
 Faksas: +370 5 2332484
 El. paštas: info@ofnis.lt
 Internetas: www.ofnis.lt