

„Citymaster 2200“ buvo sukurtas siekiant maksimalaus taupumo, saugumo ir lankstumo valant viešąsias zonas. Aukštos kokybės komponentai atitinka aukščiausius komunalinių technologijų reikalavimus kokybės ir tarnavimo laiko atžvilgiu iki paskutiniųjų detalių. Taip pat visus metus: „Citymaster 2200“ yra skirtas ne tik šlavimui, bet ir drėgnam grindinio, trinkelio, gatvių valymui (plovimui ir šveitimui) bei žiemos darbams.

CITYMASTER 2200

Variklis, emisijos lygis, išmetamųjų teršalų apdorojimas	Dyzelinas 80 kW, V lygis (klasė) DOC, DPF
Patvirtinimas / licenzija	Sunkvežimis N2, C/C1/C1E klasė
Važiavimo variklis	Hidrostatinis, 4x2 62km/h
Važiuoklė ir vairas	Rėminė konstrukcija su spyruoklinėmis ašimis, amortizatoriais, visais varančiais ratais 225/75 R16C // 285/65 R16C
Padangos	4 diskiniai 2 kontūrų stabdžiai, ABS, galinis būgninis stovėjimo stabdys
Stabdžiai	2 asmenų komfortiška kabina pagal ECE R29, lengvą konstrukciją dizaino, tonuotas panoraminis, priekinis stiklas pagamintas iš laminuoto apsauginio stiklo, durys su atidaromais langais, apžvalgos langas apatinėje dalyje, karšto vandens šildymas / oro kondicionierius
Vairuotojo kabina	3.320 kg / 3.540 kg / 3.650 kg (GG su konteneriu/2B/3B)
Savoji masė	6.000 kg / 3.200 kg / 3.200 kg (GG/2B/3B)
Leistina bendroji masė	4.950 x 1.320 x 2.055 mm
Matmenys (IxPxA)	



UAB Ofnis
 Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
 Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476;
 +370 5 2332478
 Faksas: +370 5 2332484
 El. paštas: info@ofnis.lt
 Internetas: www.ofnis.lt