


# OPTIFLOR® G 470

## Šampūnas kilimų valymui



### Panaudojimo sritis

- Vandeniui atspariai, stabilios spalvos tekstilinei dangai ir minkštiems baldams iš natūralaus pluošto ir sintetikos.

### Produkto privalumai ir savybės

- Tirpina purvą giliai įsiskverbdamas į audinį ir jo nepažeidžia
- Sudaro sausą ir patvarią putą
- Kristalizuojasi sausoje būsenoje
- Tinka drėgnam ir sausam valymui su šampūnu
- Nėra optinių blukinančių priemonių ir baliklių
- Lengvai pašalinamas ir susiurbiamas
- Malonaus kvapo
- Tinka valyti su medžiaginiu padu

### Techniniai duomenys

ph vertė	7
produktfarbe	balta
Talpos dydis*	10 l Kanistras
Sudedamosios medžiagos pagal INCI	AQUA, POLYACRYLATE, SODIUM LAURYL SULFATE, SODIUM C14-16 OLEFIN SULFONATE, PARFUM, BENZYL SALICYLATE, METHYLISOTHIAZOLINONE, METHYLCHLOROISOTHIAZOLINONE, BENZISOTHIAZOLINON

\* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatura





Priemonė kilimų valymui ir priežiūrai

Valiklis

# OPTIFLOR® G 470

Šampūnas kilimų valymui

## Naudojimas ir dozavimas



Skystį rankiniu būdu paversti į putą. Valyti tik su puta.

1 - 1,5 l / 10 l vandens



Plauti diskinė valymo mašina uždėjus šepetį skirtą plauti su kilimų šampūnu:

600 - 1000 ml / 10 l vandens

Uždėjus mikropluošto padą:

1 l / 10 l vandens

Valymo skystį purkšti ant mikropluošto pado ir grindų. Po valymo susiurbti likusį purvą.



Su kilimų valymo prietaisu:

600 - 1000 ml / 10 l vandens

## Nuoroda

Saugoti nuo šalčio. Prieš naudojimą patikrinti paviršiaus spalvos atsparumą valikliui, mažiau matomoje vietoje.

Visada naudoti šaltą vandenį.

Tekstilinių dangų nepermirkyti.

Dangai pilnai išdžiūvus gerai prasiurbkite.

## Papildantys produktai

Buz® Point G 502 - Dėmių išėmėjas iš tekstilinių dangų ir paviršių

Optiflor® Ex G 477 - Purškiamas valiklis kilimų valymui

O Tens G 500 - Universalus, šarminis valiklis be paviršiaus aktyviųjų medžiagų, citrato pagrindu

Buz® Defoam G 478 - Putų gesintojas į grindų plovimas mašinas

## Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą

Kitas saugos nuorodas skaitykite Optiflor® G 470 saugos duomenų lapę, internetiniame puslapyje [www.buzil.de](http://www.buzil.de).

GISBAU kodas: GT 20

Prekės numeris\*:

G470-0010R1

\* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.

Mūsų informacijoje apie gaminį pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminį galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomoje vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminį duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylančios iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. Pateikus šią informaciją apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galios.

Data 2017 12 05

Gamintojas: **BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG**  
Fraunhoferstraße 17 · D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 · F +49 8331 930-880

E-mail: [info@buzil.de](mailto:info@buzil.de) [www.buzil.de](http://www.buzil.de)

Importuotojas: **UAB Ofnis**  
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484

El. paštas: [info@ofnis.lt](mailto:info@ofnis.lt) [www.ofnis.lt](http://www.ofnis.lt)