


OPTIFLOR® EX G 477

Purškiamas valiklis kilimų valymui ir priežiūrai



Panaudojimo sritis

- Vandeniui atspariai, stabilios (patvarios) spalvos tekstilinei dangai ir minkštiems baldams iš natūralaus pluošto ir sintetikos.

Produkto privalumai ir savybės

- Purškiamas valiklis
- Tirpiną purvą giliai įsiskverbdamas į audinį ir jo nepažeidamas
- Apsaugo nuo greito pakartotino sutepimo
- Mažai putojantis
- ph vertė neutrali
- Neturi optinių blukinančių priemonių
- Taupus naudojant
- Malonaus kvapo
- Tinka valyti su medžiaginiu padu

Techniniai duomenys	
ph vertė	7
Produkto spalva	balta
Talpos dydis*	1 l Butelis 10 l Kanistras

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.





Priemonė kilimų valymui ir priežiūrai

Purškiamas valiklis

OPTIFLOR® EX G 477

Purškiamas valiklis kilimų valymui ir priežiūrai

Naudojimas ir dozavimas



Paruošimas:
Tekstilinius paviršius prasiurbti.

Pagal užterštumo lygį
Tirpalas 1 - 3 l / 10 l vandens
Leisti paveikti apie 5 - 15 min.
Išpurkšti vandenį purkštuvu
(pulverizatorium).



Valymas su
medžiaginiu padu:
1 : 6 su vandeniu
Valymo skystį purkšti ant medžiaginio pado ir grindų.
Valyti su diskine plovimo mašina uždėjus medžiaginį
padą. Po valymo susiurbti likusį purvą.

Vandenyje tirpių dėmių šalinimas:

100 ml / 1 l vandens
Nusausinti su šluoste.

Nuoroda

Saugoti nuo šalčio.
Visada naudoti šaltą vandenį.
Tekstilinių dangų nepermirkyti.
Prieš naudojimą patikrinti paviršiaus spalvos atsparumą valikliui
mažiau matomoje vietoje.
Dangai pilnai išdžiūvus gerai prasiurbkite.

Papildantys produktai

Buz® Point G 502 - Dėmių išėmėjas iš tekstilinių dangų ir paviršių
Optiflor® G 470 - Šampūnas kilimų valymui
O Tens G 500 - Universalus, šarminis valiklis be paviršiaus aktyviųjų
medžiagų, citrato pagrindu
Buz® Defoam G 478 - Putų gesintojas į grindų plovimas mašinas

Pavojingumo frazės

H319 Sukelia smarkų akių dirginimą.

Kitas saugos nuorodas skaitykite Optiflor® Ex G 477 saugos duomenų lapę,
internetiniame puslapyje www.buzil.de.

GiSBAU kodas GT 20

Prekės numeris*:

G477-0001R1

G477-0010R1

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.

Mūsų informacijoje apie gaminių pateikiami duomenys grindžiami mūsų patirtimi bei kruopščiais tyrimais ir atitinka šiandieninį mūsų žinių lygį. Tačiau mes negalime patikrinti kiekvieno atvejo, kokią įtaką daro įvairios naudojimo, objekto ir medžiagų sąlygos. Todėl informacijoje apie gaminių galime pateikti tik bendrojo pobūdžio naudojimo instrukcijas. Todėl darbo kokybė priklauso nuo profesionalaus objekto įvertinimo, kurį atlieka naudotojas. Dvejojant, pastarasis privalo medžiagą, kuri bus apdirbama Buzil gaminiu, visada patikrinti mažiau matomoje vietoje arba techniniais klausimais pasikonsultuoti su pardavėju. Atsakomybę už nepilnus ar neteisingus mūsų informacijos apie gaminių duomenis nešame tik grubaus prasižengimo atveju; bet kokios pretenzijos, kylančios iš atsakomybės už gaminius su trūkumais įstatymo ir toliau taikomos. Pateikus šią informaciją apie gaminių visa ankstesnė informacija apie gaminių netenka galios.

Data 2017 12 05

Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de www.buzil.de

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484
El. paštas: info@ofnis.lt www.ofnis.lt