





O TENS G 500

Universalus valiklis be paviršiaus aktyviųjų medžiagų citrato pagrindu, šarminis



Panaudojimo sritis

- Drėgmei atspariems ir spalvos nekeičiantiems paviršiams
- Akmens masės plytelių valymui
- Sienų ir lubų valymui
- Minkštų baldų ir tekstilinių dangų valymui
- Tinka akrilo stiklo valymui

Produkto privalumai ir savybės

- Universalus valiklis citrato pagrindu
- Sipi valymo galia
- Nepalieka paviršiaus aktyviųjų medžiagų likučių
- Žymiai sumažina pakartotiną akmens masės plytelių ir tekstilinių dangų, bei paviršių susipurvinimą
- Bespalvis
- Greitas valymo poveikis
- Tinka naudoti automatinėse grindų plovimo mašinose
- Neutralaus kvapo
- Puikiai tinka naudoti kaitaliojant kartu su produktu O Tens Azid G 501

Techniniai duomenys

pH vertė	10
Produkto spalva	bespalvė
Talpos dydis*	1 l Butelis 10 l Kanistras 200 l Statinė
Sudedamosios medžiagos pagal INCI	AQUA, SODIUM CITRATE, ALCOHOL, MEK, TRI-SODIUM DICARBOXYMETHYLALANINATE, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad produktų kiekis užsienio šalyse kartais gali būti ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu. INCI tarptautinė kosmetikos ingredientų nomenklatura.





UNIVERSALUS VALIKLIS

KASDIENINIAM VALYMUI

O TENS G 500

Universalus valiklis be paviršiaus aktyviųjų medžiagų citrato pagrindu, šarminis

Naudojimas ir dozavimas



Kasdieniniam valymui:
20 - 100 ml / 10 l vandens



Kasdieniniam valymui:
20 - 100 ml / 10 l vandens



Valant su diskine plovimo mašina:
100 - 1000 ml / 10 l vandens



Valant grindų plovimo mašina:
100 - 200 ml / 10 l vandens
Esant dideliam purvui iš anksto apdorokite.



Ekstraktinis purškimas/ baldų valymas:
200 - 1000 ml / 10 l vandens
Užpurškšti ant paviršiaus ir 5 - 15 min leisti paveikti.
Su išpurškiamu-susisurbiamu prietaisu perplauti švari
vandeniu. 200 - 1000 ml / 10 l vandens.



Purškiant:
50 ml / 600 ml vandens

Dėmių šalinimas:
1:1 iki gryo.

Nuoroda

Naudojant ant tekstilinių paviršių patikrinkite spalvos atsparumą mažiau matomoje vietoje ir ar atsparus drėgmei.
Visada naudoti šaltą vandenį.
Naudojant valiklį grindų plovimo mašinose, jų talpos turi būti reguliariai išplautos ir išskalautos.
Naudojimui paruošti tirpalai turi būti sunaudojami per 24 valandas.

Papildantys produktai

Erol® G 490 – Šarminis, intensyvus valiklis akmens masės plytelėms
Erocid® G 491 – Rūgštinis, intensyvus valiklis akmens masės plytelėms
O Tens Azid G 501 - Rūgštinis valiklis be paviršiaus aktyviųjų medžiagų akmens masės plytelių valymui

Pavojingumo frazės

Neprivalomas ženklinti.

Kitas saugos nuorodas skaitykite O Tens G 500 saugos duomenų lapę, internetiniame puslapyje www.buzil.de

GISBAU kodas: GU 40

Prekės numeris*:
G500-0001R1
G500-0010R1
G500-0200R1

* Nuoroda: atkreipkite dėmesį, kad kartais tarptautinis produktų prieinamumas yra ribotas. Pasitarkite su savo konsultantu.
Duomenys apie mūsų gaminių informaciją grindžiami mūsų patirtimi ir kruopščiais tyrimais bei atitinka mūsų dabartinį žinių lygį. Tačiau mes negalime išsamiai išnagrinėti ir įtakoti skirtingo panaudojimo, objektų ir medžiagų sąlygų. Todėl produkto informacijoje gali būti pateikiamos tik bendrosios naudojimo instrukcijos. Darbo kokybė priklauso nuo naudotojo profesionalaus objekto įvertinimo. Dvejojant, pastarasis privalo visada patikrinti medžiagą, kuri bus apdirbama su Buzil gaminiu mažiau matomoje vietoje arba gauti technines konsultacijas iš pardavėjo. Atsakome už nepilnus ar neteisingus duomenis mūsų informacijoje medžiagoje tik dėl didelio neatsargumo atveju; bet kokios pretenzijos dėl produkto atsakomybės įstatymo nenagrinėjamos. Su šia informacija apie gaminį visa ankstesnė informacija apie gaminį netenka galiojimo.

Data 2019 03 12

Gamintojas: BUZIL-WERK Wagner GmbH & Co. KG
Fraunhoferstraße 17 . D-87700 Memmingen T +49 8331 930-6 . F +49 8331 930-880
E-mail: info@buzil.de www.buzil.de

Importuotojas: UAB Ofnis
Naugarduko g. 29 LT-03227 Vilnius Tel. +37052333218 Faks. +37052332484
El. paštas: info@ofnis.lt www.ofnis.lt