

KRAZLE		HD 7/122 TS	HD 10/122 TS
Darbinis slėgis	bar	30-120	30-120
Maksimalus slėgis	bar	135	135
Vandens sunaudojimas	l/min	7	10
Vandens įsiurbimo aukštis	m	1,5	-
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	2800
Įtampa	V	230	230
Srovė	A	7,5	11
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	1,6/1,0	2,5-1,8
Svoris	Kg	22	23
Būgnas žarnai		-	-
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	10	10
Inžektorius plovimo priemonėms		-	-
Matmenys (IxPxA)	mm	440x200x330	440x200x330



Komplektacijos ypatumai

- Nerūdijančio plieno rėmas
- 5 m ilgio maitinimo kabelis
- Plieno tinkleliu armuota 10 m ilgio aukšto slėgio žarna
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- Efektyvaus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Tolygus slėgio ir vandens pratekėjimo kiekio reguliavimas
- Žalvarinė siurblio galvutė
- Keramika padengtas siurblio plunžeris
- Apsaugos nuo nesandarumų sistema
- Ploviklių inžektorius su filtru 0,8 m (specialus priedas)
- Dėl lėtai veikiančio 4-ių polių variklio (1 400 sūk/min) jie yra tyliausi profesionalams skirti įrenginiai savo klasėje (HD -/80, HD 12/130)
- Nejautrus įtampos svyravimams (maždaug iki 10%)
- Labai patogi, taupanti vietą ir kompaktiška konstrukcija
- Su atskiru ploviklių inžektoriumi (specialus priedas)

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt