

KRAZLE		K1152 TST
Darbinis slėgis	bar	30-130
Maksimalus slėgis	bar	150
Vandens sunaudojimas	l/min	10
Vandens įsiurbimo aukštis	m	-
Variklio sūkių skaičius	U/min	2800
Įtampa	V	230
Srovė	A	12
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	2,8/2,0
Svoris	Kg	31,5
Būgnas žarnai		✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15
Inžektorius plovimo priemonėms		✓
Matmenys (I/P/A)	mm	300/330/800



Komplektacijos ypatumai

- Easy start sistema
- Visiško sustabdymo sistema „Totalstop“
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai modelyje (K 1152 TS T)
- Plieno tinkleliu armuota 15 m ilgio aukšto slėgio žarna DN 6 (K 1152 TS T)
- Plieno tinkleliu armuota 10 m ilgio aukšto slėgio žarna DN 6 (K 1132)
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- Efektyvaus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno (K 1152 TS T)
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno – Vario-Jet
- Vandens įvado filtras (pasirinktinai)

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt