

KRAZLE		K2160 TST	K2195 TST	K2175 TST
Darbinis slėgis	bar	10-140	10-180	10-160
Maksimalus slėgis	bar	160	195	175
Vandens sunaudojimas	l/min	11	8	12
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5	2,5	2,5
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400
Įtampa	V	230	230	400
Srovė	A	14	14	6,7
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	3,2/2,4	3,2/2,4	3,3/2,6
Svoris	Kg	39,5	39,5	39,5
Būgnas žarnai		✓	✓	✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15	15	15
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	mm	375/360/900	375/360/900	375/360/900



Komplektacijos ypatumai

- 5 m jungiamasis laidas su laido susukimo įtaisu
- Visiško sustabdymo sistema „Totalstop“
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai
- Plieno tinkleliu armuota aukšto slėgio žarna 15 m, DN 6
- Plieno tinkleliu armuota aukšto slėgio žarna 10 m, DN 6
- Efektyvaus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno,
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- Dėtuvė pistoletui, efektyvaus valymo ir Vario-Jet antgaliui

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt

Cleaning systems

UAB Ofnis
 Naugarduko g. 29,
 LT 03227 Vilnius, Lietuva
 Tel. +370 5 2333218
 Fax +370 5 2332484

Įmonės kodas 125409995
 PVM m.k. LT254099917
 a/s LT307044060000343520
 SEB bankas, AB
 Banko kodas 70440