

Multicar M29 yra kompaktiškas, manevringas ir lankstus sprendimas ištisus metus: šluoti gatves pavasarį, pjauti žolę vasarą, lapus siurbti rudenį ir sniegą valyti žiemą. Dėl savo modulinės koncepcijos siauras vikšrinis krovinio laikiklis ir padargo laikiklis idealiai tinka įvairiems taikymo atvejams: padedant komunalinėmis technologijomis ir baigiant sodininkystę ir kraštovaizdžio tvarkymu. Su iki 3,2 t naudingų kroviniu. Tokiu būdu „Viskas viename“ mašiną galima naudoti kaip įmanoma geriau kiekviename sezone. Tai padidina ekonomiškumą ir efektyvumą.

MULTICAR 29

| | |
|-------------------------------|--|
| Variklis | VM 4-ių cilindrų turbodieselinis, Pagal Euro VI |
| Variklio darbinis tūris | 2970 cm ³ / 80 kW (109 PS) esant 2.600 aps./min |
| Didžiausias sukimosi momentas | 420 Nm esant 1.100 aps./min |
| Pavara | Hidrostatinė pavara, valdoma elektroniniu būdu |
| Hidraulika | Galinga standartinė hidraulika su 1 darbinio kontūru priekyje arba gale, krumpļiaratinis siurblys, 55 l/min, 200 bar, kėlimo, pasukimo funkcija priekiniams prietaisams |
| Prietaisų montavimas priekyje | Priekinis keltuvas su įtaiso trikampiū arba įtaiso plokšte |
| Pavaros priedai | Įjungiamo visų ratų pavara su mechanine šliaužimo pavara, mechaniniu diferencialo užblokavimu gale |
| Greitis darbiname režime | Nuo 0 iki 25 km/h nepakopinis |
| Vairavimas | Priekinių ratų valdymas, pasirinktinai visų ratų valdymas |
| Bako talpa | 72 l |
| Stabdžiai | Hidraulinė 2 kontūrų stabdžių sistema, priekiniai / galiniai diskiniai stabdžiai, hidrostatinis ABS veikiantis visus keturis ratus, mechaninis stovėjimo stabdys veikiantis galinę ašį |
| Važiuklė | Patogi spyruoklinė važiuklė su hidrauliais amortizatoriais ir papildomomis guminėmis spyruoklėmis |
| Padangos | 225/75 R 16 C M+S |



UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt