

KRAZLE		Profi 160 TST	Profi 195 TST	Profi 175 TST
Darbinis slėgis	bar	10-140	10-170	10-150
Maksimalus slėgis	bar	160	195	175
Vandens sunaudojimas	l/min	11	8	12
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5	2,5	2,5
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400
Įtampa	V	230	230	400
Srovė	A	14,3	14,3	7,2
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	3,2/2,5	3,2/2,5	3,8/3,0
Svoris	Kg	45	45	45
Būgnas žarnai		✓	✓	✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15	15	15
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	mm	375/375/980	375/375/980	375/375/980



#### Komplektacijos ypatumai

- „Roto-Mold“ važiuoklė, galinti važiuoti nelygiomis vietomis ir laiptais, pagaminta kaip viena detalė, todėl itin stabili ir tvirta
- Visiško sustabdymo sistema „Totalstop“
- Nuimamasis vandens rezervuaras
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Integruotas būgnas žarnai su atlenkiama sukamąja rankena ir 15 m. plieno tinkleliu armuota aukšto slėgio žarna.
- 5 m jungiamasis laidas su laido susukimo įtaisu
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- Efektyvaus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Dėtuvė saugiam atjungiamam pistoletui, efektyvaus valymo antgaliui ir plokščios srovės antgaliui

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: [info@ofnis.lt](mailto:info@ofnis.lt)

Internetas: [www.ofnis.lt](http://www.ofnis.lt)