

KРАНZLE		Quadro 599 TST	Quadro 799 TST	Quadro 899 TST
Darbinis slėgis	bar	30-150	30-180	30-150
Maksimalus slėgis	bar	165	200	170
Vandens sunaudojimas	l/min	10	13	15
Tarpinio vandens bako talpa	l	10	10	10
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5	2,5	2,5
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400
Įtampa	V	230	400	400
Srovė	A	14	8,5	8,5
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	3,3/2,4	5,5/4,0	5,5/4,0
Svoris	Kg	62	62	62
Būgnas žarnai		✓	✓	✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	20	20	20
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	mm	780/395/870	780/395/870	780/395/870



Komplektacijos ypatumai

- Pravaži važiuoklė, dideli ratai su plačiomis guminėmis padangomis
- Visiško sustabdymo sistema „Totalstop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Būgnas žarnai
- Plieno tinkleliu armuota 20 m ilgio aukšto slėgio žarna
- 7,5 m jungiamasis laidas su laido susukimo įtaisu (599 TS T: 5 m)
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“
- Efektyvaus valymo antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Plokščios srovės antgalis su vamzdžiu iš nerūdijančio plieno
- Laikiklis saugiam atjungiamam pistoletui, efektyvaus valymo antgaliui ir plokščios srovės antgaliui
- Stovėjimo stabdys

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt