

KRAZLE		Quadro 800 TST	Quadro 1000 TST	Quadro 1200 TST
Darbinis slėgis	bar	30-250	30-220	30-180
Maksimalus slėgis	bar	270	250	200
Vandens sunaudojimas	l/min	13,3	16	19
Tarpinio vandens bako talpa	l	16	16	16
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5	2,5	2,5
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400
Įtampa	V	400	400	400
Srovė	A	12	12	12
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	7,5/5,5	7,5/5,5	7,5/5,5
Svoris	Kg	89	89	89
Būgnas žarnai		✓	✓	✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	20	20	20
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	mm	770/570/890	770/570/890	770/570/890



Komplektacijos ypatumai

- Integruota nerūdijančio plieno važiuoklė (pasirinktinai)
- 7,5 m ilgio maitinimo kabelis
- Kabelio užvyniojimas
- Būgnas
- Plieno tinkleliu armuota 20 m ilgio aukšto slėgio žarna
- Saugus atjungiamas pistoletas „Starlet“
- Visiško sustabdymo sistema „Totalstop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Apsauginis išsijungimas
- Purvo antgališ
- Nerūdijančio plieno vamzdis
- Bepakopis slėgio reguliavimas
- Žalvarinė siurblio galvutė
- Apsauga nuo sausos eigos
- Keramika padengtas siurblio plunžeris
- Dėklas nerūdijančio plieno vamzdžiui, pistoletui ir purvo antgaliui įdėti
- Ploviklių inžektorius su filtru

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt