

KRANZLE		Therm 1017
Darbinis slėgis	bar	30-150
Maksimalus slėgis	bar	170
Vandens sunaudojimas	l/min	16.7
Tarpinio vandens bako talpa	l	4
Pašildyto vandens temperatūra	C°	12-80
Garų pakopa	C°	140
Kuro bako talpa	l	25
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400
Įtampa	V	400
Srovė	A	8.5
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	5.5/4
Svoris be/su rite	Kg	212/218
Būgnas žarnai		Opcija
Aukšto slėgio žarnos ilgis be/su rite	m	15/20
Inžektorius plovimo priemonėms		✓
Matmenys (I/P/A)	mm	800/1000/1050



Komplektacijos ypatumai

- Visiško sustabdymo sistema „Total stop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Apsauginis išjungimas
- Srauto kontrolės įtaisas
- Degimo kameros pirminė ventiliacija
- Optinė liepsnos kontrolės sistema
- Apsauginis termostatas, suveikiantis, esant 230°C išmetamųjų dujų temperatūrai
- Keturguba apsauginė sistema ir apsauga nuo perkrovos
- Degiklio išjungimas, esant skystojo kuro trūkimui
- Eksploatavimo valandų skaitiklis
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai su aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“, su vientisu plokščios srovės antgaliu
- Stovėjimo stabdys
- Vandens įvado filtras

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt