

KRAZLE		Therm 875-1	Therm 895-1	Therm 1165-1	Therm 1525-1
Darbinis slėgis	bar	30-175	30-195	30-165	30-25
Maksimalus slėgis	bar	190	215	180	140
Vandens sunaudojimas	l/min	14,6	14,9	19,4	25
Tarpinio vandens bako talpa	l	4	4	4	4
Pašildyto vandens temperatūra	C°	12-80	12-80	12-80	12-80
Garų pakopa	C°	155	155	155	140
Kuro bako talpa	l	35	35	35	35
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400	1400
Įtampa	V	400	400	400	400
Srovė	A	8,7	12	12	12
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	4,8/4,0	7,5/5,5	7,5/5,5	7,5/5,5
Svoris be/su rite	Kg	212/218	217/223	217/223	212/218
Būgnas žarnai		Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
Žarnos ilgis be/su rite	m	10/20	10/20	10/20	10/20
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	cm	105/80/100	105/80/100	105/80/100	105/80/100



Komplektacijos ypatumai

- Visiško sustabdymo sistema „Total stop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Apsauginis išjungimas
- Srauto kontrolės įtaisas
- Degimo kameros pirminė ventiliacija
- Optinė liepsnos kontrolės sistema
- Apsauginis termostatas, suveikiantis, esant 230°C išmetamųjų dujų temperatūrai
- Keturguba apsauginė sistema ir apsauga nuo perkrovos
- Degiklio išjungimas, esant skystojo kuro trūkumui
- Eksploatavimo valandų skaitiklis
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai su aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“, su vientisu plokščios srovės antgaliu
- Stovėjimo stabdys
- Vandens įvado filtras

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt