

KRANZLE		Therm C 11/130
Darbinis slėgis	bar	30-130
Maksimalus slėgis	bar	145
Vandens sunaudojimas	l/min	11
Tarpinio vandens bako talpa	l	4
Pašildyto vandens temperatūra	C°	12-80
Garų pakopa	C°	140
Kuro bako talpa	l	25
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400
Įtampa	V	230
Srovė	A	15
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	3,4/2,3
Svoris	Kg	150
Būgnas žarnai		-
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15
Inžektorius plovimo priemonėms		✓
Matmenys (I/P/A)	mm	790/590/980



Komplektacijos ypatumai

- Visiško sustabdymo sistema „Total stop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Apsauginis išjungimas
- Srauto kontrolės įtaisas
- Degimo kameros pirminė ventiliacija
- Optinė liepsnos kontrolės sistema
- Apsauginis termostatas, suveikiantis, esant 230°C išmetamųjų dujų temperatūrai
- Keturguba apsauginė sistema ir apsauga nuo perkrovos
- Degiklio išjungimas, esant skystojo kuro trūkumui
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai su aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“, su vientisu plokščios srovės antgaliu
- Stovėjimo stabdys
- Vandens įvado filtras

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt