

KRANZLE		Therm CA 11/130	Therm CA 12/150
Darbinis slėgis	bar	30-130	30-150
Maksimalus slėgis	bar	145	170
Vandens sunaudojimas	l/min	11	12
Tarpinio vandens bako talpa	l	4	4
Pašildyto vandens temperatūra	C°	12-80	12-80
Garų pakopa	C°	140	140
Kuro bako talpa	l	25	25
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400
Įtampa	V	230	400
Srovė	A	15	7,2
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	3,4/2,3	3,8/3,0
Svoris	Kg	140	140
Būgnas žarnai		-	-
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15	15
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓
Matmenys (I/P/A)	mm	790/590/980	790/590/980



Komplektacijos ypatumai

- Visiško sustabdymo sistema „Total stop“ su uždelstu variklio išsijungimu
- Srauto kontrolės įtaisas
- Degimo kameros pirminė ventiliacija
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai su aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8
- Armuoto tinklelio aukšto slėgio žarna, 15 m, DN 8
- Armuoto tinklelio aukšto slėgio žarna, 10 m, DN 8
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“, su vientisu plokščios srovės antgaliu
- Stovėjimo stabdys
- Vandens įvado filtras

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt