

KRAZLE		Therm 1000 RP	Therm 1200 RP	Therm 1400 RP	Therm 1600 RP
Darbinis slėgis	bar	70-200	70-190	70-170	70-150
Maksimalus slėgis	bar	220	210	190	170
Vandens sunaudojimas	l/min	16,6	20	23,3	26,6
Pašildyto vandens temperatūra	C°	65	65	65	65
Garų pakopa	C°	140	140	140	140
Kuro bako talpa	l	25	25	25	25
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	1400	1400	1400
Įtampa	V	400	400	400	400
Srovė	A	13,5	14,3	14,3	14,3
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	7,5/6,0	8,0/6,3	8,0/6,3	8,0/6,3
Svoris be/su rite	Kg	228	228	228	228
Būgnas žarnai		Opcija	Opcija	Opcija	Opcija
Aukšto slėgio žarnos ilgis be/su rite	m	10/20	10/20	10/20	10/20
Inžektorius plovimo priemonėms		✓	✓	✓	✓
Matmenys (I/P/A)	cm	105/80/130	105/80/130	105/80/130	105/80/130



Komplektacijos ypatumai

- Apsauginis išjungimas
- Srauto kontrolės įtaisas
- Degimo kameros pirminė ventiliacija
- Optinė liepsnos kontrolės sistema
- Apsauginis termostatas, suveikiantis, esant 230°C išmetamųjų dujų temperatūrai
- Keturguba apsauginė sistema ir apsauga nuo perkrovos
- Degiklio išjungimas, esant skystojo kuro trūkumui
- Skaitmeninis valdymo blokas su eksploataavimo valandų skaitiklis ir klaidų indikatoriumi
- Valymo priemonės įsiurbimas
- Būgnas žarnai su aukšto slėgio žarna, 20 m, DN 8
- Saugus atjungiamas pistoletas „M2000“, su vientisu plokščios srovės antgaliu
- Stovėjimo stabdys
- Vandens įvado filtras

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt