

KRAZLE		X A15 TST	X A17 TST
Darbinis slėgis	bar	30-130	30-150
Maksimalus slėgis	bar	150	170
Vandens sunaudojimas	l/min	8	9
Vandens įsiurbimo aukštis	m	2,5	-
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400	2800
Įtampa	V	230	230
Srovė	A	9,8	12,8
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	2,25/1,7	2,95/2,2
Svoris	Kg	31	31
Būgnas žarnai		✓	✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	12	12
Inžektorius plovimo priemonėms		-	-
Matmenys (I/P/A)	mm	470/360/875	470/360/875



Komplektacijos ypatumai

- Total STOP sistema – atjungia variklį, kai atleidžiamas pistoletas
- Ritė, žarna aukšto slėgio – 12 m, su metaliniu šarvu
- Plovimo valdymo pistoletas M2000, prailgintas 700 mm su Kranzle antgalių greito keitimo mova
- Purvo atmušimo rotacinis antgalis –greito keitimo
- Plokščios srovės antgalis – greito keitimo
- Elektros kabelis 5 m su kištuku
- Dėklas antgaliams ir pistoletui

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt