

CADIS - aukščiausios kokybės „Christ Wash Systems“ automobilių plovimo sistema

CADIS yra aukštos kokybės, moderni naujos kartos portalinė plovykla su labai plačiomis įrangos galimybėmis ir dviem dizaino linijomis. Šis modelis buvo sukurtas atsižvelgiant į specialius reikalavimus degalinių, plovyklų ir mažų paslaugų įmonių. Esminis bruožas yra tas, kad CADIS atitinka naująjį Christ standartą (mažas išmetamųjų teršalų kiekis, didelis našumas) ir daro įspūdį dėl labai mažų išorinių matmenų ir maksimalaus plovimo pločio ir aukščio. Kintama džiovinimo koncepcija ir modulinis principas leidžia mašiną tiksliai pritaikyti vietos poreikiams. Mažos investicijų, vartojimo ir priežiūros išlaidos garantuoja vartotojui maksimalią grąžą.

| Vitesse programos eiga

- Aktyvios putos, šoninis aukštas slėgis ir plovimas šepečiais tik vieno portalo važiavimo metu
- Nauja plovimo patirtis
- 20% daugiau pardavimų / pajamų

| Ypatumai

- TYLIOS orapūtės koncepcija
- 15% didesnis džiovinimo pajėgumas
- Optimizuotas ventiliatoriaus korpusas
- Mažiau srauto nuostolių
- Aukšto slėgio stogo kontūras
- „Vitesse“ programos eiga
- XL ratų plovimo įranga
- Padidintas šepečio skersmuo
- VISUS ekranas | Šviesoforo funkcija | plovimo programos žingsniai
- Kompaktiški išoriniai matmenys
- OPTIFLEX šoninio šepečio skersa padėtis



CADIS DIZAINO LINIJA

| STRIPE DIZAINO LINIJA

Patrauklus dizainas net ir pagrindinėje konfigūracijoje. Individualus STRIPE spalvų pasirinkimas pagal Christ spalvų paletę.

Pasirenkama:

Šviesoforas automobilio pozicionavimui pasirinktinai kairėje arba dešinėje (rodyklė į priekį, sustojimas, rodyklė atgal). Piktogramų pranešimai su 5, 6 arba 8 laukais. Pasirenkama: šoninio šepečio apsauga ir stogo šepečio apsauga nuo pusrų



| BLADE DIZAINO LINIJA

Aukščiausios kokybės dizaino linija

Individualus BLADE spalvų pasirinkimas pagal Christ spalvų paletę. Pasirenkama: šoninio šepečio apsauga ir stogo šepečio apsauga nuo pusrų. Spalvotas VISUS ekranas patraukliam kliento bendravimui. Šviesoforo funkcija: (rodyklė į priekį, sustoti, rodyklė atgal). Plovimo programos žingsnių rodymas. Nuoroda į įrangos gedimą. Pranešimas Maks. transporto priemonės aukštis ir plotis

| CADIS ATEITIES TECHNIKA

Šepečio ypatybės

- padidintas šoninio ir stogo šepečio skersmuo
- optimizuotas panardinimo gylis, kad būtų geresni plovimo rezultatai
- padidintas cirkuliacijos greitis
- greitesnė stogo šepečio kėlimo pavara
- 1/3 didesnis šerių tankis
- didesnis plovimo efektyvumas
-

Specialiai suderintos plovimo medžiagos:
 POWERBRUSH+| SENSOFIL+| MICROMIX+

Šepečių galimos spalvos:

| RAL 9007 pilka aliuminio
 | RAL 9005 juoda
 | RAL 5015 mėlyna
 | RAL 6024 žalia
 | RAL 6018 geltonai žalia
 | RAL 3000 raudona
 | RAL 2009 oranžinė

Galimos STRIPE ir BLADE apdailos spalvos

| RAL 7021 tamsiai pilka
 | RAL 9006 balta aliuminio
 | RAL 650-M Christ standartas
 | RAL 5015 mėlyna
 | RAL 5002 ultramarino mėlyna



| RAL 6024 žalia
 | RAL 6018 geltonai žalia
 | RAL 3000 raudona
 | RAL 2009 oranžinė
 | RAL 1023 geltona



| GALIA

Pirminis plovimas aukštu slėgiu

- Ratų plovimas aukštu slėgiu su dviem ar keturiais Besisukančiais purkštukais
- Šoninis aukštas slėgis su keturiais ar šešiais Fiksuotais purkštukais
-

Galima pasirinkti

- Kontūrinį stogo aukštą slėgį su aštuoniais purkštukais (1 Papildomas portalo važiavimas)

| 15 % DAUGIAU GALIOS

Optimizuota srauto džiovinimo sistema

- TYLIOS orapūtės koncepcija
- Keturių variklių orapūtės koncepcija
- Praplatintas XL stogo ventiliatorius (150 mm) su 2x3 kW
- Specialiai sukurtas furgonams ir visureigiams su sedano charakteristikomis
- 100 mm žemesnis stogo ventiliatoriaus nuleidimas
- Šoninis ventiliatorius 2 x 4kW / džiovinimo aukštis 1750 mm
- Anoduotas stogo / šoninis ventiliatorius

Papildomai galima pasirinkti

- Fly-In džiovinamas
- Pneumatinis pasukimas 30 ° automobilio gale



Geresnis plovimo rezultatas Mūsų rekomenduojamos pasirinktys



Sezono chemija

Optimalus vabzdžių ištirpinimas prieš pagrindinį plovimą.



Ratų ir slenksčių plovimas aukštu slėgiu

Didelis nešvarumai pašalinami prieš mechaninį automobilio plovimą.



Chemijos purškimo sistema į ratlankius

Stabdžių dulės yra ištirpintos kontroliuojant ir garantuoja optimalų ratlankio nuplovimo rezultatą.



Pasukama dugno plovimo įranga

Pasukama dugno plovimo įranga, galima pasirinkti ilgį, ilginamą per segmentą



Važiuojanti dugno plovimo įranga

Matuojant ilgį ir sunaudojant mažai vandens



VALDYMO TERMINALAS TOUCH POS & TOUCH START



TOUCH POS

- Šiuolaikinė vartotojo sąsaja
- Liečiamas valdymo paviršius, 10,1 colio

Savitarnos versijos

- Transponderių kortelių skaitytuvas
- PIN kodo sistema
- Brūkšninių kodų skaitytuvas
- Integruotas banko kortelių terminalas

TOUCH START

- Šiuolaikinė vartotojo sąsaja
- Liečiamas valdymo paviršius, 10,1 colio
- Sieninis montavimas

Savitarnos versijos

- PIN kodo sistema

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt

Cleaning systems

UAB Ofnis
 Naugarduko g. 29,
 LT 03227 Vilnius, Lietuva
 Tel. +370 5 2333218
 Fax +370 5 2332484

Įmonės kodas 125409995
 PVM m.k. LT254099917
 a/s LT307044060000343520
 SEB bankas, AB
 Banko kodas 70440