

OERTZEN® Mobil serijos pramoninis aukšto slėgio aparatas su vidaus degimo benzininiu varikliu skirtas ilgalaikiam naudojimui sunkiomis sąlygomis. Aukšta komponentų kokybė užtikrina ilgą tarnavimą ir patikimumą. OERTZEN® Mobil 400 skirtas valyti fasadus, grindis, sienas. Aparatas gali būti naudojamas maisto ir chemijos pramonėje, žemės ūkyje, paviršių paruošimui prieš dažymą ar padengimą apsauginėmis priemonėmis.

OERTZEN® Mobil		400
Maksimalus vandens kiekis	l/min	22
Darbinis slėgis	bar	385
Maksimali vandens temperatūra	C°	šaltas
Variklio tipas		Benzinas
Kuro sąnaudos	l/h	5,9
Kuro bako talpa	l	20
Variklio sūkių skaičius	1/min	1420
Bendras galingumas	kW	16,2
Termoventilis		Yra
Ilgis	mm	860
Plotis	mm	780
Aukštis	mm	690
Svoris	kg	153



UAB Ofnis
 Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius
 Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478
 Faksas: +370 5 2332484
 El. paštas: info@ofnis.lt
 Internetas: www.ofnis.lt