

KRANZLE		X8/150 TST
Darbinis slėgis	bar	30-150
Maksimalus slėgis	bar	170
Vandens sunaudojimas	l/min	8
Vandens įsiurbimo aukštis	m	-
Variklio sūkių skaičius	U/min	1400
Įtampa	V	230
Srovė	A	9,8
Galingumas naudojamas / naudingas	kW	2,25/1,7
Svoris	Kg	33
Būgnas žarnai		✓
Aukšto slėgio žarnos ilgis	m	15
Inžektorius plovimo priemonėms		-
Matmenys (I/P/A)	mm	470/360/875



Komplektacijos ypatumai

- Total STOP sistema – atjungia variklį, kai atleidžiamas pistoletas
- Ritė, žarna aukšto slėgio – 15 m, su metaliniu šarvu
- Plovimo valdymo pistoletas M2000, prailgintas 700 mm su Kranzle antgalių greito keitimo mova
- Purvo atmušimo rotacinis antgalis –greito keitimo
- Plokščios srovės antgalis – greito keitimo
- Elektros kabelis 5 m su kištuku
- Dėklas antgaliams ir pistoletui

UAB Ofnis

Naugarduko g.29, LT-03227 Vilnius

Telefonas: +370 5 2333218; +370 5 2332476; +370 5 2332478

Faksas: +370 5 2332484

El. paštas: info@ofnis.lt

Internetas: www.ofnis.lt